



30 YEARS IN ADDITIVES

AGATHOS D 0561

Entlüfter / Entgaser für organische Systeme, wie ungesättigte Polyester oder Epoxide

Produktbeschreibung:

- Spezielle Kombination schaumzerstörender Polymere in organischen Lösemitteln
- Silikonfrei

Eigenschaften :

- **AGATHOS D 0561** ist ein Standard Entschäumer / Entlüfter für eine große Anzahl von Harz- und Lacksystemen.

Anwendung:

- **AGATHOS D 0561** wird für den Einsatz in gefüllten und ungefüllten organischen Systemen, insbesondere auch für UP Harzsysteme, Epoxidharze, Gelcoats und Gießsysteme empfohlen.

Empfohlene Zusatzmenge:

- Es empfiehlt sich eine Zusatzmenge von 0,1 – 1,0 % **AGATHOS D 0561**

Einarbeitung:

- Die optimale Wirkung wird bei der Einarbeitung ins Mahlgut erreicht. Es kann auch zum fertigen Lack zugegeben werden. Es können in einigen Harzen Trübungen im Fertigteil verursacht werden.

Spezifikation:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ➤ Aussehen : | helle, klare Flüssigkeit |
| ➤ Wirksubstanz: | 100 % |
| ➤ Feststoffgehalt: | 44 ± 1 % |
| ➤ Dichte (20°C): | 0,89 ± 0,01 g/ml |
| ➤ Flammpunkt: | 46°C |

TECHNISCHES DATENBLATT

Agathos D 0561, Seite 2/2, Rev. 01, Druckdatum 20.09.2017



30 YEARS IN ADDITIVES

Lieferform:

- in Solvent Naphtha / Methoxypropylacetat : 9 /1

Lagerung:

- Bei kühler und trockener Lagerung in geschlossenen Räumen sind Originalgebinde bis zu 2 Jahren haltbar.

BLUERESINS GmbH
Katharinenstr. 61
52353 Düren, Deutschland
Tel: +49 2599 740332
Mobil: +49 170 4672263

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie sind unverbindlich und haben nicht die Bedeutung bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwaige bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschritts oder aufgrund technisch bedingter Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.